

توضیحات:

- ویژه آموزش و پرورش
- هنرآموز صنایع چوب و مبلمان
- حیطة تخصصی
- تالیف مرداد ۱۴۰۲

سوالات استخدامی

کتاب طراحی و ساخت مبلمان



کودک و نوجوان پایه دهم دوره متوسطه

(کد ۲۱۰۴۶۸) تالیف مرداد ۱۴۰۲

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز صنایع چوب و مبلمان، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، طراحی و ساخت مبلمان کودک و نوجوان دهم، اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»



سوالات استخدامی طراحی و ساخت مبلمان کودک و نوجوان دهم

- ۱- کدام مدل رنگ ها مناسب کودک و نوجوان در سالهای اولیه زندگی است؟ (iranarze.ir)
- (۱) رنگ ملایم (۲) رنگهای شاد (۳) رنگ های تند (۴) رنگ های جیغ
- ۲- کدامیک از رنگ های زیر نسبت به دیگر رنگ ها برای مادر و کودک مناسب تر است؟ (iranarze.ir)
- (۱) لیمویی (۲) آبی آسمانی (۳) سورمه ای (۴) ۱ و ۲
- ۳- گزینه غلط را بیابید. (iranarze.ir)
- (۱) باید رنگ اتاق کودک را با فضاهای دیگر خانه هماهنگ کرد.
(۲) برای مبلمان اتاق کودک، میتوان رنگ های شاد و زنده انتخاب نمود.
(۳) اگر روی دیوارهای این اتاق از طرحهای کودکانه استفاده شود، فقط یک طرف دیوار را باید به آن اختصاص داد.
(۴) طراحی باید سمتی باشد که وسایل کمتری چیده شده تا با این کار، فضای اتاق کوچک به نظر نرسد.
- ۴- کدامیک از عوامل موثر در طراحی اتاق کودک است؟ (iranarze.ir)
- (۱) رنگ مناسب (۲) پوشش های پارچه ای (۳) برچسب های مخصوص (۴) همه موارد
- ۵- کدام یک از منابع نور مناسب اتاق کودک است و بر سایر نورها برتری دارد؟ (iranarze.ir)
- (۱) نور ماه (۲) نور طبیعی (۳) نور مهتابی (۴) نورهای زرد
- ۶- چرا بهتر است پرده اتاق کودک، از نوع کرکره ای باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) تا تنوع رنگ آن بیشتر باشد. (۲) تا زیبایی بیشتری به دکوراسیون شما بخشد.
(۳) تا به راحتی بتوان نور اتاق را تنظیم کرد. (۴) تا الیاف و پرزهای آن کودک را نیاز دارد.
- ۷- مهمترین هدف در استفاده از برچسب های زیبا در اتاق خواب کودک چیست؟ (iranarze.ir)
- (۱) افزایش زیبایی (۲) پرورش قدرت تخیل آنها (۳) خالی نبودن دیوارها و عدم سادگی (۴) ۱ و ۲
- ۸- همه گزینه های زیر در مورد دکوراسیون اتاق کودک صحیح است به جز (iranarze.ir)
- (۱) از عکسهای کودک، باید برای زیباتر شدن اتاق استفاده کرد.
(۲) بهتر است قسمت غربی اتاق کودک را برای خوابیدن در نظر گرفت.
(۳) در صورت امکان، باید کف اتاق کودک خالی بوده و کودک با کف سرامیکی ارتباط برقرار کند.
(۴) فضای بازی کودک، در قسمت شرقی اتاق در نظر گرفته شود.
- ۹- اگر کودک بیش فعال است، باید اتاق را طوری چیدمان کرد تا کودک، بیشتر در قسمت اتاق به سر برد. (iranarze.ir)
- (۱) شرقی (۲) غربی (۳) شمالی (۴) جنوبی
- ۱۰- کدامیک از موارد زیر در طراحی محصولات چوبی نمایش داده می شود؟ (iranarze.ir)
- (۱) نقشه پرسپکتیو (۲) نقشه سه نما (۳) نقشه برش (۴) همه موارد
- ۱۱- در طراحی یک کتابخانه با نرم افزار kitchendraw همه بخش های زیر طراحی می گردد به جز..... (iranarze.ir)

۱) طراحی پشت بند ۲) طراحی کف ۳) طراحی طبقه روی کشو ۴) طراحی ارتفاع کتابخانه

۱۲- در کدام بخش از نرم افزارهای طراحی به ترتیب می توانید از لیست رنگهای چوب و ام دی اف یکی از رنگهای مورد نظر تان را انتخاب کنید؟ (iranarze.ir)

۱) texture - modify - Attributs ۲) Attributs - modify - texture

۳) texture - Attributs - modify ۴) modify - texture - Attributs

۱۳- برای ذخیره نمودن با انتخاب ابزار group از منو selection کدامیک از گزینه های زیر رخ می دهد؟ (iranarze.ir)

۱) همه قطعات انتخابی، یکپارچه شده و جا به جایی آنها نیز به صورت یکپارچه انجام شود.

۲) می توان فایل پروژه را با پسوند SET و درج نام مناسب برای آن ذخیره نمود.

۳) میتوانید پروژه طراحی شده مورد نظر را انتخاب و به محیط طراحی وارد نمایید.

۴) لیست برش قطعات تشکیل دهنده آن شی را مشاهده خواهید نمود.

۱۴- عددی که در قسمت طول قطعات نوشته میشود در اصل همان میباشد. (iranarze.ir)

۱) راه راست ۲) راه بود ۳) راه چپ ۴) راه تار

۱۵- کاربرد کات مستر چیست؟ (iranarze.ir)

۱) طراحی اسکنج ۲) بهینه سازی و طراحی الگوی برش ورق

۳) انتخاب ورق، مانند صنایع شیشه جام، کارتن، ورق پلاستیک، نئوپان و ام دی اف ۴) ترسیم نقشه های فنی قطعات به همراه نوار

۱۶- تنظیمات واحد اندازه گیری از کدام زبانه انجام می شود؟ (iranarze.ir)

۱) settings ۲) General ۳) options ۴) Meter

۱۷- بهترین واحد برای درج مقادیر مورد نظر در طراحی ابزارهای چوبی اتاق کودک چیست؟ (iranarze.ir)

۱) متر ۲) سانتی متر ۳) میلیمتر ۴) دسی متر

۱۸- برای تنظیم واحد مساحت، در قسمت مقدار را انتخاب کنید. (iranarze.ir)

۱) General - options ۲) Meter - Unit Display Area

۳) millimeters - settings ۴) Units - Unit Display Area

۱۹- برای داشتن فیله‌های نوار کاری، باید تیک را زد. (iranarze.ir)

۱) Unit Display Area ۲) Banding Edge Enable

۳) views and reports ۴) group identical layouts

۲۰- تنظیم ضخامت تیغ اره در کدامیک از تب های زیر تعریف شده است؟ (iranarze.ir)

۱) Unit Display Area ۲) views and reports ۳) Width Blade ۴) Setting

۲۱- تیک Enable Edge Banding مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟ (iranarze.ir)

۱) نوار کاری ۲) تنظیمات ضخامت تیغ اره ۳) یکپارچه ساختن جابجایی ۴) تریم یا حاشیه دورریز

۲۲- در صورتی که ورق مصرفی سفید یا تک رنگ باشد، هنگام چیدمان قطعات در ورق، برای راندمان بیشتر چه باید کرد؟ (iranarze.ir)

۱) طول قطعه را در طول ورق قرار داد. ۲) قطعات را چرخاند. ۳) عرض قطعه را در عرض ورق قرار داد. ۴) ۱ و ۳

۲۳- مهمترین کاربرد کلید Remove used panels چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) مات ضخامت تیغ اره (۲) حذف تعداد ورق مصرفی از انبار ورق ها
- (۳) یکپارچه ساختن جابجایی (۴) تریم یا حاشیه دور ریز
- ۲۴- برای فراخوان پروژه های ذخیره شده از منو، File کدام کلید را می زنیم؟ (iranarze.ir)
- (۱) General (۲) group (۳) open (۴) Load
- ۲۵- اگر پس از ذخیره پروژه، نیازمند انجام تغییراتی در آن بودیم، برای ذخیره مجدد چه کاری لازم است؟ (iranarze.ir)
- (۱) انتخاب از نوارمنو شکل (۲) انتخاب Save As (۳) ادیت فایل (۴) کلیک روی گزینه Load
- ۲۶- تنظیم تاریخ در تب.....درج میگردد. (iranarze.ir)
- (۱) Print Information (۲) Company Details (۳) Usable offcuts (۴) Identical Layouts
- ۲۷- مهمترین کار پس از درج ابعاد و تهیه الگوی برش چیست؟ (iranarze.ir)
- (۱) انتخاب pattern (۲) انتخاب رنگ (۳) اندازه گیری (۴) پرینت
- ۲۸- توسط کدام آپشن زیر نوع پرینت طولی یا عرضی را تعیین کنیم؟ (iranarze.ir)
- (۱) print setup (۲) paper (۳) orientation (۴) file
- ۲۹- کدامیک از اطلاعات دیده شده در پنجره Report نمی باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) جزئیات برش هر ورق (ابعاد و مترهاژ ورق) ابعاد قطعاتی که در ورق قرار داده شده (۲) تغییر نام پرینتر (۳) دور ریز ها به تفکیک مورد قبول و غیر قابل استفاده با ابعاد و مساحت (۴) تعداد الگوی مشابه
- ۳۰- در صورتی که نرم افزار کات مستر نتواند نقشه مورد نظر را پیشنهاد دهد بهترین گزینه چیست؟ (iranarze.ir)
- (۱) الگوی برش را به صورت دستی ترسیم کنیم. (۲) الگوی برش را با اندازه واقعی روی کاغذ ترسیم کرد. (۳) از اندازه های فرضی استفاده کرد. (۴) ۱ و ۲
- ۳۱- در تب مقدار حداقل طول و حداقل عرض قابل بازیافت را تعیین میکنیم. (iranarze.ir)
- (۱) Unit Display Area (۲) Banding Edge Enable (۳) Usable offcuts to keep (۴) group identical layouts
- ۳۲- چرا در پشت کار بدون لبه چسبانی و یا از نوار لبه نازک تر استفاده میشود؟ (iranarze.ir)
- (۱) برای کم شدن هزینه نهایی محصول (۲) به منظور تمیز تر کار کردن (۳) برای کاهش دور ریز (۴) برای دقیق کار کردن
- ۳۳- شیار(کنشکاف) مربوط به کف کشو را باید چه زمانی در کشو ایجاد کرد؟ (iranarze.ir)
- (۱) قبل از لبه چسبانی بر روی در کشو (۲) بعد از لبه چسبانی بر روی در کشو (۳) بعد از طراحی طبقه جاکتابی (۴) قبل از طراحی پشت بند جاکتابی
- ۳۴- مناسبترین ماشین برای برش صفحات چوبی و مصنوعی چیست؟ (iranarze.ir)
- (۱) ماشین فرزکاری (۲) اره گرد میزی (۳) اره برقی (۴) دستگاه برش دستی
- ۳۵- از ساده ترین و ارزان ترین وسایل مورد استفاده در چسباندن نوارهای مصنوعی کاغذی یا پی وی سی است. (iranarze.ir)
- (۱) لبه چسبان های دستی (۲) لبه چسبان های برقی (۳) اتوی حرارتی (۴) سشوار صنعتی

۳۶- در تب Pattern کدامیک از گزینه های زیر تعیین می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) تنظیمات فونت و سایز اعداد و حروف در برنامه (۲) تراکم خطوط هاشور مربوط به قطعات دور ریز
 (۳) تنظیمات مربوط به نوار لبه (۴) ابعاد پیش فرض ورق ها

۳۷- کدامیک از دستگاه های زیر برای لبه چسبانی قطعاتی با ابعاد و ضخامت بیشتر مناسب تر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) لبه چسبان های دستی (۲) لبه چسبان های ماشینی
 (۳) اتوی حرارتی (۴) سشوار صنعتی

۳۸- کدام گزینه از ایستگاه های کاری لبه چسبانی ماشینی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) نوار لبه (۲) پیش فرز (۳) شیار زن (۴) همه موارد

۳۹- خط کشی و اندازه گیری اتصالات در کارخانجات با استفاده از انجام می شود. (iranarze.ir)

- (۱) نرم افزار برش (۲) ماشین های CNC (۳) ماشین های فرز کاری (۴) دستگاه های اره گرد برقی

۴۰- در سوراخ کاری برای اتصال الیت از کدامیک از دستگاه های زیر استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) دستگاه های پیشرفته الیت زن (۲) دستگاه کم کن الیت زن
 (۳) دستگاه الیت زن دستی (۴) دریل دستی برقی

۴۱- برای مونتاژ قطعات جاکتابی، باید ابتدا از شروع کرد. (iranarze.ir)

- (۱) کف جاکتابی (۲) بدنه جاکتابی (۳) صفحه پشت بند (۴) طبقات جاکتابی

۴۲- برای مونتاژ ابتدا باید رافیکس نصب شود. (iranarze.ir)

- (۱) پشت بند جاکتابی (۲) طبقه ها (۳) بدنه جاکتابی (۴) کف جاکتابی

۴۳- برای مونتاژ کشو، کار را باید از کدام بخش آن شروع کرد. (iranarze.ir)

- (۱) در (۲) صفحه پشت بند (۳) دستگیره ها (۴) صفحه رویی

۴۴- اندازه کارتن بسته بندی جاکتابی معمولاً بزرگتر از خود جعبه است و به بستگی دارد. (iranarze.ir)

- (۱) ۳۰ میلیمتر- جنس جاکتابی (۲) ۲۰ میلیمتر- ضخامت کارتن (۳) ۲۰ میلیمتر- نوع کارتن (۴) ۲ و ۳

۴۵- اندازه پاسنگ از کف، بین در نظر گرفته میشود. (iranarze.ir)

- (۱) ۲ تا ۴ سانتیمتر (۲) ۳ تا ۷ سانتیمتر (۳) ۵ تا ۶ سانتیمتر (۴) ۷ تا ۱۰ سانتیمتر

۴۶- در نوارهایی اتویی از بین بردن لبه های اضافی نوار در مسیر لبه چسبانی توسط کدام بخش انجام می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) فرز بالا و پایین (۲) لبه گیر (۳) لیسه (۴) ۲ و ۳

۴۷- کدام گزینه اشتباه است؟ (iranarze.ir)

- (۱) قطعات کمد، باید طوری در نرم افزار کات مستر چیده شود که کمترین دورریز را داشته باشد.

- (۲) چیدمان برش را بر روی ورق ام دی اف دیگری به صورت عمودی در جهت برش کات مستر خط کشی می شود.

- (۳) دو طول بدنه چپ و راست و وادار کمد، لبه چسبانی (نوار کاری) میشود.

- (۴) نر جلوی طبقات، به دلیل دید داشتن و در تماس بودن با دست و اشیاء از نوار لبه ۲ میلیمتر استفاده میشود و سه نر دیگر، از نوار لبه ۱ میلیمتر استفاده میشود.

۴۸- برای نصب اسکلت کمد، از پیچ و برای نصب طبقات، از پیچ استفاده میشود. (iranarze.ir)

۱) الیت - رافیکس ۲) رافیکس - الیت ۳) یخ - الیت ۴) رافیکس - یخ

۴۹- اگر وادار، هم سطح بدنه ها باشد، به منظور قرار گرفتن در کمد روی وادار، طبقه ها را باید از بدنه کمد در نظر گرفت. (iranarze.ir)

۱) ۳ میلیمتر بزرگتر ۲) ۵ میلیمتر کوچکتر ۳) ۱۵ میلیمتر کوچکتر ۴) ۱۰ میلیمتر بزرگتر

۵۰- کدام گزینه در ایستایی و مقاومت کمد تأثیر بسزایی دارد؟ (iranarze.ir)

۱) یک تکه ساختن پشت بند آن ۲) دو تکه ساختن پشت بند آن ۳) کاهش تعداد قفسه ها ۴) بی پایه درست کردن کمد

۵۱- ارتفاع میز تحریر باید طوری باشد که آرنج و بازو یک زاویه درجه ایجاد نماید. (iranarze.ir)

۱) ۱۱۰ تا ۱۲۰ ۲) ۹۰ تا ۱۱۰ ۳) ۳۰ تا ۶۰ ۴) ۴۰ تا ۹۰

۵۲- مهمترین کاربرد نقشه لبه چسبانی چیست؟ (iranarze.ir)

۱) مشخص کردن اینکه کدام قسمت از قطعه مورد نظر باید چه نوع نواری داشته باشد.

۲) مشخص کردن اینکه کدام قسمت از قطعه مورد نظر باید چه رنگی باشد.

۳) مشخص کردن اینکه کدام قسمت از قطعه مورد نظر نیازی به نوار کاری ندارد.

۴) همه موارد

۵۳- عددی که در قسمت عرض قطعات نوشته میشود در اصل میباشد. (iranarze.ir)

۱) راه راست ۲) راه چپ ۳) راه پود ۴) راه مستقیم

۵۴- کاربرد دستگاه کم کن چیست؟ (iranarze.ir)

۱) اتصال الیت در کارگاه های کوچک ۲) سوراخ کاری در کارگاه های بزرگ

۳) برش کاری در کارگاه های کوچک ۴) مونتاژ در کارگاه های بزرگ

۵۵- برای سوراخی با قطر ۱۰ و عمق ۱۲ میلی متر کدام گزینه مناسب است؟ (iranarze.ir)

۱) رولپالک ۲) پیچ الیت ۳) مهره ۴) میخ

۵۶- یکی از قوانین مهم در دکوراسیون اتاق کودک و نوجوان چیست؟ (iranarze.ir)

۱) سهولت در امر نگهداری، نظافت و مراقبت از اجزای آن ۲) ایمنی اتاق کودک و نوجوان

۳) استفاده از مبلمانی ساده و کاربردی ۴) اختصاص دادن بخشی از اتاق کودک و نوجوان به سرگرمیها و فعالیتهای روزانه کودک

۵۷- در نوارکاری، قطعاتی مانند صفحه میز که تماس یا برخورد زیادی با اشیای دیگر دارد، از نوار لبه میلی متر و قطعاتی مانند طبقه که تماس زیادی

ندارند از نوار لبه میلی متر استفاده می شود. (iranarze.ir)

۱) ۱-۳ ۲) ۲-۳ ۳) ۲-۳ ۴) ۱-۲

۵۸- کدامیک از گزینه های زیر برای کف پوش اتاق کودک مناسب تر است؟ (iranarze.ir)

۱) رنگهای روشن ۲) طرحهای ساده ۳) طرحها و رنگهای تند و گرم ۴) ۱ و ۲

۵۹- چرا رنگ سبز روشن میتواند برای اتاق کودک رنگ مناسبی باشد؟ (iranarze.ir)

۱) آرامش بخش است. ۲) رنگی شاد است. ۳) این رنگ یادآور رشد گیاه و جوانه زدن است. ۴) رنگی کودکانه است.

۶۰- ابعاد تشک یک نفره چند سانتیمتر است؟ (iranarze.ir)

۱) ۲۰۰×۹۰ ۲) ۲۲۰×۱۱۰ ۳) ۱۵۰×۸۰ ۴) ۱۷۵×۹۰

۶۱- پشت بند چند میلی متری، برای استحکام بالای میز تحریر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۶ (۲) ۵ (۳) ۴ (۴) ۸

۶۲- چرا از دو طرف یک سر کف تخت، به صورت ۴۵ درجه، برش داده میشود؟ (iranarze.ir)

(۱) تا هنگام بسته بندی فضای کافی برای قرار دادن یونولیت ها باشد. (۲) تا هنگام قرار دادن کف تخت روی قید های فلزی، دستها به بدنه تخت گیر نکند.

(۳) برای راحتی حمل و نقل و جابجایی تخت (۴) برای راحتی قرار دادن کفی تخت روی شیارها

۶۳- هنگام وارد شدن بار زیاد و آنی روی تخت، از خود مقاومت بالایی نشان داده و از شکسته شدن کف تخت جلوگیری می کنند. (iranarze.ir)

(۱) قیدهای طولی (۲) قیدهای فلزی عرضی (۳) کلگی بالا و پایین (۴) نبشی های سه گوش روی کلگی ها

۶۴- کاربرد گونیا ۳ گوش سوراخ دار چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) نصب نبشی سه گوش (۲) مهار کف تخت (۳) جهت نصب پایه و نصب قید بغل به کلگی بالا (۴) نصب اسکلت تخت

۶۵- سوراخ پیچ الیت باید قطر و عمق ۲۵ میلی متر داشته باشد. (iranarze.ir)

- (۱) ۸-۲۵ (۲) ۸-۳۵ (۳) ۱۰-۱۲ (۴) ۱۲-۱۵

۶۶- انتخاب مناسب، از مهمترین مواردی است که در ساخت هر سازه باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا زیبایی و استحکام سازه را تضمین میکند.

(۱) الیت (۲) براق (۳) مهره (۴) رولپلاک

۶۷- کدامیک از براق آلات مورد استفاده در ساخت میز تحریر نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) ریل سه تکه (۲) پایه پلاستیکی (۳) دریل (۴) فرنگ

۶۸- در میز تحریر، باید ابتدا از صفحه کف که پایه ها روی آن مستقر می شوند، شروع کرد. (iranarze.ir)

(۱) ساخت تولیه (۲) برش کاری (۳) مونتاژ قطعات (۴) فرزکاری

۶۹- نام دیگر نبشی فلزی چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) ریل سه تکه (۲) پایه پلاستیکی (۳) دریل (۴) فرنگ

۷۰- برای نصب پایه از کدام مدل پیچ ها استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو ۴×۲۰ (۲) پیچ خودرو عدسی چهارسو ۲۵×۳.۴

(۳) پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو ۴×۴۰ (۴) پیچ رافیکس

۷۱- مهمترین کاربرد ریل ساچمه ای ۳مرحله ای چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) حرکت کشوی میز تحریر (۲) محکم کردن پشت بند (۳) پیچ کردن فیتینگ پشت بند (۴) سوار شدن بر پیچ رافیکس

۷۲- از نبشی (فرنگ) تخت در کجا استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) زیر صفحه میز و روی بدنه (۲) روی صفحه میز (۳) نصب عقب کشو به هم (۴) روی پیچ الیت

۷۳- چرا از رولپلاک ۱×۱۰ در ساخت میز تحریر استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) برای اتصال دو قطعه (۲) برای بالا رفتن مقاومت اتصال (۳) برای نصب ریل سه تکه (۴) برای اتصال دو قطعه

۷۴- برای مونتاژ اسکلت تخت، یعنی مونتاژ قیدهای طولی و دو کلگی بالا و پایین از استفاده میشود. (iranarze.ir)

(۱) ۴ عدد نبشی سه گوش (۲) ۲ عدد نبشی سه گوش (۳) ۴ عدد گونیا ۳ گوش سوراخدار (۴) ۲ عدد مهره شاخدار M۶

۷۵- کدامیک از نکاتی است که باید برای چیدمان اتاق کودک و نوجوان مورد توجه والدین قرار گیرد؟ (iranarze.ir)

۱) ایمن بودن ۲) استفاده از رنگهای شاد یا تصاویر رنگارنگ ۳) به کارگیری مبلمانی ساده و کاربردی ۴) همه موارد

۷۶- برای مهره البت، باید سوراخی به قطر و عمق میلی متر زده شود. (iranarze.ir)

۱) ۱۵ - ۱۴ ۲) ۸ - ۳۵ ۳) ۱۰ - ۱۲ ۴) ۱۲ - ۱۵

۷۷- روی بدنه چپ، دو نبشی (فرنگ) نصب می‌شود. هر نبشی فرنگ، سوراخ دارد که داخل آنها باید کوئید و نبشیفرنگ را با پیچ خودرو عدسی ۲ و

چهارسو ۸×۸/۵ نصب کرد. (iranarze.ir)

۱) ۴- رولپالک ۱۱×۱۰ ۲) ۲- رولپالک ۱۱×۱۰ ۳) ۳- رولپالک ۵×۱۳ ۴) ۴- رولپالک ۵×۱۳

۷۸- برای محکم کردن مهره پیچ البت باید از کدام ابزار استفاده کرد؟ (iranarze.ir)

۱) پیچ گوشتی چهارسوی دستی ۲) البت کامل ۳) مهره شاخدار M۶ ۴) پایه پلاستیکی قهوه ای

۹- برای نصب کردن طبقه روی میز تحریر از کدامیک از ابزارهای زیر استفاده می‌شود؟ (iranarze.ir)

۱) رولپالک ۵×۱۳ ۲) پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو ۴×۴۰ ۳) رافیکس ۴) نبشی

۸۰- اگر در محل اتصال پایه ها به بدنه در محل شیار پشت بند میز تحریر لق می‌زند کدام وسیله به شما کمک می‌کند؟ (iranarze.ir)

۱) نبشی فلزی ۲) فیتینگ پشتبند پلاستیکی ۳) فرنگ ۴) البت کامل

۸۱- مونتاژ کشوی میز تحریر، از کجا شروع می‌شود؟ (iranarze.ir)

۱) کف کشو ۲) دستگیره کشو ۳) پشت کشو ۴) جلوی کشو

۸۲- هنگام نصب ریل روی کشو، باید دقت کرد که قسمت ریل در سمت جلو قرار گرفته و با لبه بدنه (بغل) کشو باشد. (iranarze.ir)

۱) بسته - هم سطح ۲) بغل - هم سطح ۳) باز- غیر هم سطح ۴) بسته - غیر هم سطح

۸۳- چرا حتما باید سوراخ‌ها در هر کشو خزینه شوند؟ (iranarze.ir)

۱) تا پیش از باز کردن کشو نیافتد. ۲) تا حرکت ریلی کشو آسان باشد.

۳) تا سر پیچ‌ها پس از بسته شدن کامل، بیرون نباشد. ۴) تا لقی کف کشو گرفته شود.

۸۴- چرا فیتینگ پشتبند پلاستیکی، با پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو ۴×۲۰ به شیار بدنه جعبه کشو از زیر پیچ می‌شود؟ (iranarze.ir)

۱) تا پیش از باز کردن کشو نیافتد. ۲) تا حرکت ریلی کشو آسان باشد.

۳) تا سر پیچ‌ها پس از بسته شدن کامل، بیرون نباشد. ۴) تا لقی کف کشو گرفته شود.

۸۵- سایز تختخواب کودک استاندارد چند میلیمتر است؟ (iranarze.ir)

۱) ۶۰۰ × ۴۰۰ ۲) ۷۰۰ × ۶۰۰ ۳) ۸۰۰ × ۵۰۰ ۴) ۷۰۰ × ۵۰۰

۸۶- اولین نکته در زمینه ایمنی تختخواب کودک چیست؟ (iranarze.ir)

۱) ابعاد و اندازه ۲) جنس چوب ۳) دوام و استحکام اتصالات ۴) نनु بودن آن

۸۷- کدام گزینه بیانگر کاربرد دابل پلاستیکی است؟ (iranarze.ir)

۱) نصب پایه ۲) مونتاژ دستگیره ۳) پیچ کردن فیتینگ پشت بند ۴) نگهدارنده

۸۸- هر دو کُلگی بالا و پایین تخت باید با نوار لبه ، لبه چسبانی شود. (iranarze.ir)

۱) ۵ میلیمتر ۲) ۴ میلیمتر ۳) ۳ میلیمتر ۴) ۲ میلیمتر

۸۹- کُلگی های تختخواب کودک با چه وسیله ای برش زده می‌شود؟ (iranarze.ir)

۱) اره دستی (۲) اره گرد میزی (۳) ماشین اره گرد خط زن (۴) دستگاه سی ان سی

۹۰- کدام گزینه در مورد سی ان سی صدق نمی کند؟ (iranarze.ir)

۱) CNC مخفف حروف اول کلمات Computer Numerical Control به معنای کنترل عددی کامپیوتر میباشد.

۲) قطعات تختخواب کودک را می توان با دستگاه سی ان سی CNC برش زد.

۳) در ماشینهای CNC، حرکت همه محورها و عملیات ماشین کاری آنها توسط کامپیوتر کنترل میشود.

۴) کلیه دادهها و اطلاعات با استفاده از کامپیوتر و امکانات حافظه ای آن ابتدا پردازش و سپس توسط ریز پردازنده ها به علائم الکتریکی pulse تبدیل و به موتور محورهای محرکه منتقل میشود.

۹۱- دو سوراخ بالای سوراخ های ریل وجود دارد که مربوط به برای نصب طبقه است. (iranarze.ir)

۱) پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو ۴×۲۰ (۲) پیچ رافیکس (۳) پیچ میلی متری تخت خزینه چهارسو ۶×۲۵ (۴) نبشی (فرنگ) تخت

۹۲- شما قصد پیچ کردن فیتینگ پشتبند دارید کدام مدل پیچ مناسب تر از همه است؟ (iranarze.ir)

۱) پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو ۴×۲۰ (۲) پیچ خودرو عدسی چهارسو ۳.۴×۲۵ (۳) پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو ۴×۴۰ (۴) پیچ رافیکس

۹۳- از جنس ام دی اف ۱۶ میلیمتر به ابعاد ۱۲۷۲×۴۰ (۱ عدد) میباشد. (iranarze.ir)

۱) قید کف و سقف صندوق (۲) پاسنگ صندوق (۳) بدنه میانی (وادار) صندوق (۴) بدنه صندوق

۹۴- کف کشتو را باید از جنس تخته فیبر به ابعاد ۵۸۳×۳۹۶ و به تعداد ۲ عدد برش داد. (iranarze.ir)

۱) ۲ میلیمتری (۲) ۳ میلیمتری (۳) ۴ میلیمتری (۴) ۵ میلیمتری

۹۵- مهمترین ویژگی دستگاه CNC چیست؟ (iranarze.ir)

۱) دقیق بودن آن (۲) سریع بودن آن (۳) خودکار بودن آن (۴) دستی بودن آن

۹۶- اندازه پروفیل مورد استفاده در تختخواب کودک میباشد، و فاصله بین سوراخ نردهها که روی پروفیل نصب میشود، ثابت بوده و بین است.

۱) ۴۵×۳۰ - ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیمتر (۲) ۶۵×۷۰ - ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیمتر

۳) ۴۵×۳۰ - ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیمتر (۴) ۳۵×۲۰ - ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیمتر

۹۷- مونتاژ تخت کودک از کجا شروع میشود؟ (iranarze.ir)

۱) کفی تخت کودک (۲) باکس پایین و کشتو (۳) نرده های تخت (۴) کلی گیر

۹۸- ارتفاع مناسب تخت کودک و نوجوان چقدر است؟ (iranarze.ir)

۱) بین ۲۵ تا ۵۰ سانتی متر (۲) بین ۳۵ تا ۴۰ سانتی متر (۳) بین ۳۵ تا ۷۰ سانتی متر (۴) بین ۶۵ تا ۸۰ سانتی متر

۹۹- از مهره شاخدار M۶ در کجا استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

۱) جهت نصب پایه و نصب قید بغل به کلگی بالا (۲) نصب اسکلت تخت (۳) نصب لمسه به کلگی بالا (۴) نگهداری کف تخت

۱۰۰- بعد از نصب نبشی های سه گوش، باید پایه ها را نصب کرد. برای نصب پایه ها، از استفاده میشود. (iranarze.ir)

۱) گونیا ۳ گوش سوراخدار (۲) فرنگ تخت (۳) مهره شاخدار (۴) نبشی نگهدارنده ۱۷۵ سانتیمتر

۱۰۱- برای نصب لمسه به کلگی بالا از کدام ابزار استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

۱) مهره M۶ (۲) گونیا ۳ گوش سوراخدار (۳) پیچ میلیمتری تخت خزینه چهارسو ۶×۲۵ (۴) پیچ میلیمتری تخت خزینه چهارسو ۶×۳۵

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز صنایع چوب و مبلمان، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، طراحی و ساخت مبلمان کودک و نوجوان دهم، اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»

